

Fuga-Glitter

Glitter para Fugalite® Eco.

Glitter específico para la aditivación y la decoración con efecto metalizado de Fugalite® Eco.



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácilmente dispersable
- Brillo permanente
- Óptima resistencia química

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso

Aditivación de Fugalite® Eco para la obtención de efecto metalizado.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

Mezclar Fugalite® Eco Parte A con Fugalite® Eco Parte B hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregar Fuga-Glitter Gold o Silver en la cantidad aconsejada (≈ 100 gramos cada envase de Fugalite® Eco).

Mezclar manualmente con paleta antes de homogeneizar con batidor helicoidal de flujo ascendente a bajo número de revoluciones (≈ 400/min.) para evitar su dispersión en el aire.

Para conseguir un impacto homogéneo aplicar Fugalite® Eco aditivado y proceder a los trabajos usuales de acabado y limpieza. Realizar una prueba previa para comprobar el efecto estético.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Dosificación aconsejada	100 g / 1 envase Fugalite® Eco
Origen	poliéster
Forma	prismática hexagonal
Dimensiones	0,2 mm
Densidad aparente	1,38 kg/dm ³
Color	silver - gold
Resistencia química	grado II

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- producto fino y ligero: prestar atención a su no dispersión por el aire durante la mezcla
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 902 325 555

Los datos relativos a las clasificaciones Eco y Bio están referidos al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en octubre de 2011 (ref. GBR Data Report - 02.11); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones a el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para dichas eventuales actualizaciones, se podrá consultar el sitio web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com